

# Däcktrycksövervakning TPMS

## Startkit T - För dragbilar som regelbundet byter trailer



### Beskrivning Startkit Typ T

Med flyttbar skärm, och övervakning av upp till 38 däck.  
Externt antennkit ingår för tillförlitlig kommunikation.

Startkit typ T är avsedd för medelstora och tunga lastbilar, inklusive container lastbilar, dragbil med släpvagn, osv. Startkitet består av en stor LCD-skärm, 6 st. sensorer och ett externt antennkit. Som tillbehör finns Smart booster vilket är idealiskt för transportföretag som använder lastbilar med olika släpvagnar samt ett handverktyg för programmering. (Smart booster och handverktyg köpes separat).

Artnr: 60112 DTÖ 1209T08-T/6  
Artnr: 60121 DTÖ Sensor TSE06  
Artnr: 60132 DTÖ Smart Booster  
Artnr: 60141 DTÖ Handverktyg



#### Produkt Funktioner

1. Trycklarm inklusive lågt trycklarm i 3 nivåer, snabbt läckagelarm och standardtryck installation m.m
2. Skärm ansluts till permanent strömförsörjning för att säkerställa kontinuerlig övervakning.
3. Övervakning av upp till 38 hjul.
4. Handverktyget används för att programmera släpvagnens sensorer i "smart booster", som automatiskt ansluter till monitor i hytten.

#### Monitor

- Larm utfärdats med ljud och visuellt, som märks även i bullriga miljöer.
- Justerbar LCD-display placering / vinkel.
- LCD-display som visar tryck och ger larm information.
- LCD bakgrundsbelysning för enkel skärmvisning.
- Bra knappplacering för enkel programmering och val av funktion.
- Anslut till permanent strömförsörjning för att säkerställa kontinuerlig övervakning.

#### Tekniska Specifikationer Monitor

Mittfrekvens:	434.1MHz
Mottagande känslighet:	-105dBm
Inspänning:	DC12V/24V
Arbetstemperatur:	-30°C~+75°C
Dimensioner:	104 * 65 * 25mm

#### Alarm Funktioner

- Högt temperaturlarm då däckets temperatur överstiger 90°C.
- Lågt trycklarm 1 om däcktrycket är 12,5% lägre än standard.
- Lågt trycklarm 2 om däcktrycket är 25% lägre än standard.
- Lågt trycklarm 3 om däcktrycket är 50% lägre än standard.
- Högt trycklarm om däcktrycket är 25% högre än standard.
- Larm för snabbläckage när trycket sjunker mer än 0,2 bar inom 12s.
- Larm för sändare problem om sändaren inte fungerar eller om RF störningar.

#### Sändare

- Elegant design och enkel att installera.
- Hållfast och slitstarkt material. Klarar högt tryck och hög temperatur.
- Vattentät och resistent mot olja och damm, m.m.
- Precisionsövervakning av däcktryck samt snabb respons.
- Säkerhetslås inkluderas som stöldskydd.
- Stort tryckövervakningsintervall med hög precision.

#### Tekniska Specifikationer Sändare

Mittfrekvens:	434.1MHz
Sändningseffekt:	0dBm
Tryckövervakningsområde:	0~13bar
Tryckövervakningsprecision:	Å±0.15bar
Arbetstemperatur:	-40°C~+155°C
Livslängd:	3~5 år
Dimensioner:	Φ27.5*32.5mm